■ Luxel PLATESETTER T-9500NⅡシリーズ 主な仕様

モデル	T-9500NⅡX-R	T-9500NⅡS-R	T-9500NⅡE-R
露光光源・波長	Fiber LD(240mW/ch 830nm)		
レーザー数	96ch	64ch	32ch
生産性※1	32版/時	24版/時	14版/時
刷版サイズ	最大:1,150(1,160※2)×940mm　最小:650×370mm(小サイズOP※3:最小304×370mm)		
最大出力サイズ	最大:1,150(1,160※2)×940mm(先端／後端クワエ各12mm)		
刷版厚み	0.15～0.3mm(オプションで0.4mmまで)		
解像度	1200/2400/2438/2540dpi		
外形寸法(W×D×H)	本体:2,530×1,495×1,280mm(プロア内蔵、フィードトレイ含む)		
重　量	1,260kg(プロアユニット内装)		
接続RIP	FUJIFILM WORKFLOW XMF		
RIPインターフェイス	Gigabit Ethernet		
印刷パンチ	最大8個※4		
オートローダー	シングルタイプ:T-9000 AL HD / マルチタイプ:T-9000 ML HD		
自現接続機	ビルトインブリッジ(オプション)		

※1　2400dpi、1,030×800mmサイズの場合。
※2　パンチ接続オプション搭載時。
※3　制限事項がありますので、詳細は弊社担当営業にお問い合わせ下さい。
※4　T-9500CTPシリーズで使用していた標準印刷パンチをそのまま利用できます。(ハイデル、ハイデルバッハ、プロトコル、コモリ、スクリーンなど)

■ Luxel PLATESETTER T-9500NⅡシリーズ オートローダー仕様

モデル	T-9000 ML HD(マルチタイプ)	T-9000 AL HD(シングルタイプ)
刷刷版サイズ	最大1,165×950mm	最小304×305mm
刷版厚み	0.15～0.4mm	
カセット数	標準3段 / 最大5段(オプションで2段追加)	1段
最大積載枚数	100枚(同一サイズ)×3カセット※ 合計:300枚	100枚(同一サイズ)※
外形寸法(W×D×H)	3,345×2,351×1,530mm	1,827×2,351×1,533mm
重　量	1,088kg(3カセット)	600kg

※0.15、0.2、0.3mm厚の場合。0.24mm厚は1カセット120枚です。

FUJIFILM

●本製品についてのお問い合わせは
富士フイルムグラフィックソリューションズ株式会社
〒106-0031　東京都港区西麻布二丁目26番地30号 富士フイルム西麻布ビル
TEL: 03(6419)0300
ホームページ　https://www.fujifilm.com/ffgs/ja

072 F047E2507 宣-2025·7-FA·PDF-1

FUJIFILM
Value from Innovation

優れた瞬発力と確かな安定性で、幅広いお仕 事に対応。
実戦力を一段と高めた、四六全判CTPの決定 版。

四六全サイズ　サーマルプレートセッター

Luxel
PLATESETTER T-9500N Ⅱ

高速サーマルセッターの代名詞として定評ある
Luxel PLATESETTER T-9500シリーズが、
時代のニーズに即応する実戦機として
さらなる進化を遂げました。
「時間32版」の高生産性を実現すると同時に、
環境性・コストパフォーマンスも一段と向上。
ラインアップも充実し、
お客さまの戦略に応じたシステム構成で、
効率的かつ柔軟な運用が可能です。
導入しやすく使いやすい、
サーマルCTPの新たなスタンダードです。

Luxel
PLATESETTER T-9500NⅡ
四六全サイズ　サーマルプレートセッター

生産性　菊全32版／時※の高速出力

露光光源には、実績ある「ファイバーレーザーダイオードヘッド」を採用し、描画のスピードと安定性を高いレベルで両立。この先進の光学系と、「高速回転ドラム」「高精度クランプ」「真空吸着システム」といった駆動系との相乗効果により、最高「菊全32版／時」※の出力スピードを達成しています。　※T-9500NⅡX-Rの場合。

菊全32版／時

再現性　優れた高精細スクリーニング適性

富士フイルム独自の高精細スクリーニング『Co-Re SCREENING』や、滑らかな再現・高彩度をもたらすFMスクリーニング『TAFFETA』との組み合わせで、高精細ニーズへの対応が可能になります。また、これらのスクリーニングを使用することで、印刷時のインキ使用量を削減することも可能です。

Co-Re SCREENING　TAFFETA

安定性　つねに高い露光品質を発揮

新光源は、細線部の縦線と横線のバランスに優れ、忠実な網点描画が可能。従来機に比べ、露光品質・安定性が大きく向上しました。

柔軟性　幅広いプレートサイズに対応

プレートサイズは最大1,160×940mm※から最小650×370mmまで、さらにオプションで304×370mmまでの小サイズに対応。幅広い用途で柔軟に運用できます。　※パンチ接続オプション搭載時。

環境性　消費電力を大幅に低減

ECOモードの活用により、待機時の消費電力を大幅に抑えることが可能。また、完全無処理プレートとの組み合わせで「廃液ゼロ」も実現でき、より高次元な環境負荷削減・コストダウンが図れます。

効率性　長時間の連続出力が可能

操作性に優れたオートローダーを接続することで、露光中のプレート供給や、長時間連続運転が可能。また、「リモートモニタリング機能」により、稼働状況の確認や各種設定・操作を、遠隔地のPCからWebブラウザ経由で行なうことができ、出力管理の効率化が図れます。

「省資源」を実現するCTPソリューション

FUJIFILM
SUPERIA

完全無処理サーマルCTPプレート SUPERIA ZX

アルカリ現像やガム処理などの処理工程が一切不要。現像工程に関わる資材もエネルギーも不要で、廃液もゼロになり、環境負荷の低減に大きく貢献します。もちろん、品質や刷りやすさも高レベルで兼ね備えています。

サーマルCTPプレート SUPERIA XPシリーズ

富士フイルム独自のRDD（高速分散現像）技術により、現像補充量・廃液量を最大約40%低減（XP-F）。刷版工程の環境負荷低減に大きく貢献します。ロングランタイプや平台校正用も幅広くラインアップしています。